Microsoft Outlook Express 中的電子郵件設定

本教程介紹如何使用您的電子郵件帳戶設置於 Microsoft Outlook Express 6。本教程著重 Microsoft Outlook Express 6 設置,但這些設置是在其他版本的 Microsoft Outlook Express 相似。在本教程中使用的設置,您可以使用 本教程設置以前版本的 Microsoft Outlook Express。

在 Microsoft Outlook Express 中的電子郵件帳戶設置

檔案 (E) 編輯 (E) 檢視 (∀)	工具(<u>T</u>) 郵件(<u>M</u>) 說明(<u>H</u>)	
1 . 8 9	傳送及接收②	💷 🚬 🚺 🔂 🖡
建立郵件 回覆 全部框	全部同步處理②	· /接版 通訊錄 尋找
▶ 收件匣	通訊錄(B) Ctrl+Shift+B	te
督料 夾	新增寄件者至通訊錄(D)	▲
JUULLOOK Express	郵件規則(R)	這個檢視中沒有項目。
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	帳戶(<u>A</u>)	
	選項(0)	
○○ 寄件備份		
◎ 草稿		
and the state of		
	寄件者: 收件者: 主旨:	土發環仁行動社。
	寄件者: 收件者: 主旨:	未選擇任何郵件。
1総人(C) ▼	寄件者: 收件者: 主旨:	未選擇任何郵件。
総人(C) ▼ 有法後(可以開示、時代では彼	容件者: 收件者: 主旨:	未選擇任何郵件。
:絡人(C) ▼ 有連絡人可以顯示。諸按 [連絡 ,建立新的連絡人。	奋件者: 收件者: 主旨: (人)	未選擇任何郵件。
路人(C) ▼ 有連絡人可以顯示。諸按[連絡 ,建立新的連絡人。	奋件者: 收件者: 主旨: (人)	未選擇任何郵件。
総人(C) ▼ 有連絡人可以顯示。諸按 [連絡 ,建立新的連絡人。	奋件者: 收件者: 主旨: (人)	未選擇任何郵件。
瑶人(C) ▼ 有連絡人可以顯示。諸按 [連絡 ,建立新的連絡人。	容件者: 收件者: 主旨:	未選擇任何郵件。
總人(C) ▼ 有連絡人可以顯示。諸按 [連絡 ,建立新的連絡人。	容件者: 收件者: 主旨:	未選擇任何郵件。
絡人① ▼ 有連絡人可以顯示。諸按〔連絡 ,建立新的連絡人。	寄件者: 吹件者: 主旨:	未選擇任何郵件。
絡人(C) ▼ 有連絡人可以顯示。諸按〔連絡 ,建立新的連絡人。	寄件者: 吹件者: 主旨:	未選擇任何郵件。

1. 在 Microsoft Outlook Express, 從工具功能表中, 選擇帳戶





2. 選擇 [**郵件**] 並於右邊選擇 [新增] -> [郵件]

😘 收件匣 - Outlook Express - test	2			
」 檔案E 編輯E 檢視(Y) 工。	具(<u>T</u>) 郵件(<u>M</u>) 說明	(<u>H</u>)		27
建立郵件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	*8 轉寄 列印	下 「」 [] [] [] [] [] [] [] [] []	〕 戈	
◎ 收件匣				test2
資料夾 ×	! g ♡ 寄件者	主旨	收件日期 →	
¹		這個檢戒	見中沒有項目。	-
		劉崇寶路張尸		YX
1 草稿		全部 郵件 新聞 目錄服務	(新增(A)	▶ 郵件(<u>M</u>)
		帳戶 類型	連線 移除 (R) 新聞(N)
			内容化)
			設成預設低	ā(D)
			[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
			匯出 (E)	
	寄件者: 收件者: 主旨:		設定順序	2]
			關閉	
沒有連絡人可以顯示。諸按[連絡人] ,建立新的連絡人。				
				*
0封郵件,0封尚未閱讀	а. 		📃 線上工作 🛛 🥂	錯誤

3. 在顯示名稱欄位中,輸入您的完整名稱,然後按一下

🧐 收件匣 - Outlook Express - test2	2				
」 檔案(E) 編輯(E) 檢視(Y) 工!	具(<u>T</u>) 郵件(<u>M</u>) 說明(<u>H)</u>			
→ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	•8 轉寄 列印	ご ご い 開除 傳送/接收 通訊錄	© 尋找		
◎ 收件匣					test2
資料夾 ×	! g ♥ 寄件者	主旨	4	☆件日期 △	
^C 3 Outlook Express →			這個檢視中沒有項目。	171 177	
		<u>教院約路長尸</u> 相際相路連線括章			
② 草稿		您的名稱		×	
		傳送電子郵件時,您的名4 出現的名稱。	揮會出現在外送郵件的 [寄件者] 欄位。	• 請輸入您希望	
		顯示名稱(D):	Jsemame		
		1	跑: 祝英台		
	寄件者: 收件者: 主旨:				
	- 0.	1		-	
					_
		-			
連絡人(<u>C</u>) ▼ ×					
沒有連絡人可以顯示。請按 [連絡人] , 建立新的連絡人。					
			<上一步(B) 下一步	<u>(N) ></u> 取消	
		a.			
の封郵件・の封告未開速	1		1 a 1	トゴ作 🚺 錯誤	<u> </u>
I THE PARTY OF THE PARTY					11.

Webnix Technology Limited

Rm 802, 8/F, Koon Fook Center, No.9 Knutsford Terrace, TST, KLN Email: cs@webnix.com Technical Hotline : (852)2425-1926 Sales Hotline: (852) 2720-8429 Fax:(852)2729-7751



4. 在電子郵寄地址欄位中,輸入您的電子郵寄地址,然後按一下

		1
電子郵件地址是供其他。	人傳送電子郵件給您。	
電子郵件地址(E):	usemame@yourdomain.com	
	例如: someone@microsoft.com	

5. 在電子郵件伺服器名稱頁中,輸入您的資訊,如下所示:

子事件伺服器名稱	-
我的內送郵件伺服器是③ POP3 ▼ 伺服器。	
內收郵件 (POP3、IMAP 或 HTTP) 伺服器(I):	
mail yourdomain com	-
SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺服器。	
SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺服器。 外寄郵件伺服器 - SMTP (Q):	
SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺服器。 外寄郵件伺服器 - SMTP(<u>O</u>): [msil.yourdomsin.com]	_
SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺服器。 外寄郵件伺服器 - SMTP(<u>O</u>): [mail.yourdomain.com]	-
SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺服器。 外寄郵件伺服器 - SMTP (Q): [mail.yourdomain.com]	
SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺服器。 外寄郵件伺服器 - SMTP(Q): [mail.yourdomain.com]	



我的内送郵件接收伺服器是,請選擇 POP3

內收郵件 (POP3、 IMAP 或 HTTP) 伺服器

輸入 qm1.webnix.com,或使用提供給您的 Pop3 郵件伺服器位址。(如您的網址名稱是 abc.com-> 您的 Pop3 伺服器: mail.abc.com)

外送郵件伺服器 (SMTP)

輸入您的 ISP 的 SMTP 伺服器或 Webnix SMTP 伺服器發送郵件伺服器

- a. Hong Kong (ISP) SMTP Server:
- 1. Netvigator (smtp.netvigator.com)
- 2. Biz Netviagtor (corpmail1.netvigator.com)
- 3. i-cable (smtp.i-cable.com)
- 4. Hong Kong Boardband (smtp.hkbn.net)
- 5. HKNet (smtp.hknet.com)
- 6. PacificNet (smtp.pacific.net.hk)
- 7. Hutchcity (smtp.hutchcity.com)
- 8. Wharf T&T (smtp.wharftthk.com)
- 9. Pacific One Net (smtp.onebb.net)

b. Webnix SMTP 伺服器:與內送郵件伺服器相同(例如 mail.abc.com)

完成了		米
		L
您已經成功輸入設定帳戶所	需的全部資訊。	
若要儲存這些設定,請按日	完成]。	



以下設定只是使用 Webnix SMTP 伺服器。如果您選擇使用您的 ISP 的 SMTP 伺服器,可以跳過這一部分

注:要使用 Webnix SMTP 伺服器發送電子郵件,您必須先得我們啟動您的電子郵件帳戶的 SMTP Relay 才能使用。

🧐 收件匣 - Outlook Express - test2	2				- D ×
」檔案正 編輯正 檢視(型) 工」	具(I) 郵件(M) 説明	(H)			#
▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	·8 轉寄 列印	→ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	▶ → 尋找		
💿 收件匣					test2
資料夾 ×	! 0 や 寄件者	主旨		收件日期 △	
○ Outlook Express ○ 本様資料液 ○ か供置 ○ 物件 ○ 物件 ○ 寄け □ ○ 寄け □ □ □ □ □ □ □		這個	国被視中沒有項目。		
11111111111111111111111111111111111111		創際網路帳戶		? ×	
◎ 草稿		全部 郵件 新聞 目錄服務		新増(▲) ▶	
		帳戶 類型	連線		
		Gmail.yourdomain 郵件 (預設)	任何可使用的	内容(P)	
				三般成額酸(病の)	
				STATALACIE (E)	
	寄件者: 收件者:				
	主旨:	-			
				關閉	<u>*</u>
				200 - 200 10	
連絡人(C) ▼ ×					
沒有連絡人可以顯示。請按[連絡人] ,建立新的連絡人。					
XELEWIN XENDY (
					~
0 封郵件,0 封尚未閱讀				🖳 線上工作 🛛 / / / / 錯誤	1.

郵件選頁上,先選擇您剛創建的帳戶,然後按一下[內容]

我的內送郵件伺服器	器是(M) POP3	伺服器。	
內送郵件 - POP3(1):	mail.yourdomain	com	
外寄郵件 - SMTP(U)	: mail.yourdomain	com	
內送郵件伺服器	- 04		_
帳戶名稱(C):	username@yourd	omain.com	
密碼(P):	xxxxxxxxxxx		
□ 使用安全密碼驗	▼記憶密碼(W) 證登入(3)		
外寄郵件伺服器		1.2	
▼ 我的伺服器需要	驗證(Y)		

選擇上方[伺服器]選頁後>出現上圖後勾選(我的伺服器需要查驗身份)後,再選按[設定]

Webnix Technology Limited Rm 802, 8/F, Koon Fook Center, No.9 Knutsford Terrace, TST, KLN Email: cs@webnix.com Technical Hotline : (852)2425-1926 Sales Hotline: (852) 2720-8429 Fax:(852)2729-7751



入資訊	
• 使用與內送	的件伺服器相同的設定(U)
○ 登入方式(0)	
帳戶名稱(C):	ſ
密碼(E):	
	▶ 記憶密碼(四)
┏ 使用安全容	2碼驗證登入(2)

請直接選擇[使用與內送郵件伺服器相同的設定]即可>選按[確定]

- a. 點選【進階】標籤,並更改"外寄伺服器 (SMTP)"埠由 25 轉為 6025
- b. 若要電子郵件的每日備份在我們的伺服器,請選擇"在伺服器上保留一份郵件複本.
- c. 可視自己的需要移除伺服器上的郵件,在此建議為2天[不建議保留7天或以上]

按下【確定】 ·

(司服 9	坚油接追驶框			0.000		
ALS SL S		200	6025		休田預型	starm 1
714	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10025	-		
	這個何服器器	影安女会	È連線 -	SSL(Q)		
内沪	送郵件 - POP3	(D):	110			
Γ	這個伺服器需	要安望	È連線 -	SSF(C)		
司服	B.等候逾時——					
短			長	1分鐘		
東洋				The second		
	郵件大於(B)	60	-	Я КВ Ф	七刀生川	
	59117 (J) (D)	100	-			
處送						
	在伺服器保留	習郵件仍	備份(止)			
I	✔ 移除(<u>R</u>)	2		天後的郵	件	
I	一 從 除的	郵件]]	資料夾冊	順除後,嘉	從伺服器刪	除(<u>M</u>)

回到原 Outlook Express 預設畫面 > 選按 [傳送/接收] > 選擇您的帳號收發信件即可,以後不需再做特別的設定

